



# Služby třetích stran – veřejně přístupné přes API

v 2.0

Pozn.: Níže popsany návod je určen pro uživatele s rolí “Administrátor”, není-li uvedeno jinak.

## Obsah :

<b>Úvod</b>	<b>2</b>
<b>Veřejné události na web školy</b>	<b>3</b>
Zprovoznění v systému Edookit	3
<b>Změnový rozvrh na web školy</b>	<b>5</b>
Zprovoznění v systému Edookit	6



## 1. Úvod

V systému Edookit jsou dostupné 2 veřejné služby (1. veřejné události, 2. změnový rozvrh), které škola může použít pro zobrazení např. na svém školním webu nebo na školním informačním panelu.

Tato data jsou k dispozici prostřednictvím veřejného API instance školy ve formátu [JSON](#).

Všechny služby popsané v tomto dokumentu poskytuje **system pro zaměstnance**, přístupný pod adresou školy s koncovkou **-login**, např. <https://skola-login.edookit.net>.



## 2. Veřejné události na web školy

Cílem je zobrazit na webových stránkách školy události, které si škola označí jako veřejné v jejich vlastním kalendáři.

### Adresa / metoda:

: \*GET /api/public/{version}/events?from={dateFrom}&to={dateTo}

### Parametry:

- *version*: verze této funkce, aktuálně se používá v1
- *dateFrom*, *dateTo*: data ve formátu YYYY-MM-DD, stanoví rozsah, ze kterého se vypisují události

### Příklad pro ověření přes webový prohlížeč:

<https://skola-login.edookit.net/api/public/v1/events?from=2017-01-01&to=2017-01-31>

### Odpověď:

- objekt s atributem `events` - polem událostí

### Ukázka výstupu:

```
{
  "version": "1.0",
  "events": [
    {
      "title": "Třídnická hodina",
      "description": "",
      "place": "",
      "participant": "5.A",
      "from": "2017-01-16T08:00:00+00:00",
      "to": "2017-01-16T08:59:59+00:00"
    }
  ]
}
```

*title*: řetězec, název události

*description*: řetězec, popis události

*place*: řetězec, místo konání

*participant*: řetězec, účastníci (seznam tříd)

*from*, *to*: začátek a konec události, formát [ISO 8601](#): YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD

## Zprovoznění v systému Edookit

Při vytváření událostí, které mají vystupovat jako veřejné (chceme je zpřístupnit na veřejném API), je nutné do pole „Událost vidí“ přidat subjekt „Veřejně přístupné“.



Jak nastavit veřejnou událost v krocích:

- 1) Vytvoříme novou školní událost ( + v horní liště > Vytvořit událost)
- 2) Vyplníme údaje o události
  - a) Název, Rozmezí, Popis, Patří k, Dozor, Stav
  - b) případně další údaje, které chceme o události vyplnit
- 3) Do kolonky "Událost vidí" přidáme subjekt "**Veřejně přístupné**"
- 4) Vytvářenou událost Uložíme
- 5) Takováto událost bude automaticky zpřístupněna skrz API instance školy



### 3. Změnový rozvrh na web školy

Cílem je zobrazit obsah změnového rozvrh převedený do formátu JSON.

#### Adresa:

: \*GET

/api/scheduler/{version}/change?from={dateFrom}&to={dateTo}&teacherNameFormat={format}

#### Parametry:

- *version*: verze této funkce, aktuálně se používá v1
- *dateFrom*: datum ve formátu YYYY-MM-DD, nepovinný (výchozí dnes)
- *dateTo*: datum ve formátu YYYY-MM-DD, nepovinný (výchozí dnes)
- *teacherNameFormat*: typ výpisu učitelů, nepovinný, možné hodnoty:
  - *code* (výchozí) - kód učitele, např. "NOV"
  - *name* - jméno učitele, např. "Novák Jan"
  - *full* - jméno + kód, např. {"code": "NOV", "name": "Novák Jan"}
- *username, password*: jméno a heslo dle Nastavení > Api přístupové údaje - použít při ověřovací metodě "Prostá" (vizte níže)

#### Příklad pro ověření přes webový prohlížeč:

- 1) nejnutnější minimum: <https://skola-login.edookit.net/api/scheduler/v1/change>
- 2) úplné vyplnění všech parametrů:  
`https://skola-login.edookit.net/api/scheduler/v1/change?from=2017-12-01&to=2017-12-01&teacherNameFormat=full&username=jmeno&password=heslo`

#### Odpověď:

- object s atributem *change* - polem změn

#### Ukázka výstupu: (komentáře uvozené // doplněny pouze zde, nejsou součástí výstupu)

```
{ "version": "1.0", "change": [
  { "scheduled": // původně rozvrhovaný stav
    { "courses": ["D - 9.A"],
      "rooms": ["A101"],
      "teachers": ["JER"],
      "students": ["9.A"],
      "timerange": {"from": "2017-01-10 10:10:00", "to": "2017-01-10 10:55:00"}
    },
    "actual": // aktuálně platný stav
    { "courses": ["D - 9.A", "D - 9.B"],
      "rooms": ["A102"],
      "teachers": ["JIL"], // změna učitele
      "students": ["9.A", "9.B"], // více než jedna třída se účastní hodiny
      "timerange": null, // zrušení hodiny
      "event": "Prázdniny // Nepovinná položka, označuje nahrazující událost
    }
  ]
}
```



```
} ...  
}]
```

Pro formát učitelů full bude toto pole vypadat následovně:

```
"teachers":[{"code":"POS","name":"Pospíchal Jan, PhDr."}, {"code":"BUR","name":"Burda Jan,  
Mgr."}]
```

*courses*: pole řetězců - zkratkou vyučovaných předmětů

*rooms*: pole řetězců - názvů místností

*teachers*: pole řetězců - učitelů hodiny (dle formátu - parametru `teacherNameFormat`)

*students*: pole řetězců - žáků, kterých se daná změna týká (může být jedna třída, více tříd, jeden konkrétní student i více studentů)

*timerange from, to*: začátek a konec vyučovací hodiny, formát ISO 8601: YYYY-MM-DD

hh:mm:ss

## Zprovoznění v systému Edookit

Pro zpřístupnění změnového rozvrhu třetím stranám je nutné v systému nastavit přístupové údaje na API rozhraní. Shrnutí postupu v jednotlivých krocích:

- 1) Provede se v Nastavení > Api přístupové údaje.
- 2) Přes tlačítko + přidat nový přístup.
- 3) Nastavit údaje pro přístup:
  - a. **Název** – název pro orientaci administrátorů, při více přístupech rozlišuje, který přístup je pro kterou aplikaci třetí strany
  - b. **Login** – uživatelské jméno, které bude použito pro přístup k datům
  - c. **Heslo** – silně doporučujeme vygenerovat heslo přes tlačítko “Generovat” pro zajištění silného hesla
  - d. **Platnost** – volitelně nastavit rozsah platnosti přístupu
  - e. **Metoda** – zvolit metody, jakými se bude protistrana ověřovat:
    - i. “Prostá”: každý požadavek se musí poslat s parametrem `username` a `password`
    - ii. “HTTP Basic”: pro ověření protistrany se použije metoda [HTTP Basic](#)
  - f. **Materiál** – z nabízených voleb vybrat „Změnový rozvrh“
  - g. **Poznámka** – lze vyplnit poznámku k přístupu, nikde se nezobrazuje, je to poznámka pro administrátory
- 4) Nově vyplněné údaje přístupu uložit přes tlačítko „Uložit“.
- 5) Při posílání dotazu na veřejné API je nutné se autentizovat některou z metod nastavených v poli Metoda.